



Vastavusdeklaratsioon

Skamet OÜ
Savi 9
Pärnu 80010
Estonia

deklareerib omal vastutusel, et jätkukütmisega tahke kütusega saunaahjud:

P-116, P-216, PT-216, P-11640, P-21640

P-120, P-220, PT-220, P-12040, P-22040

S / SY-116, S / SY -216, ST-216

S / SY-120, S / SY -220, ST-220

vastavad nõuetele:

EU-Construction products directive 89/106/EEC with mandate M 129

ja millel on järgitud Euroopa ühtlustatud standardit:

EN 15821:2010

Katse " Jätkukütmisega tahke kütusega saunaahjude testkontroll", vastavalt standardi EN 15821:2010 nõuetele on teostatud volitatud asutuse poolt:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
D- 80399 München
Benannte Stelle 0036

Pärnus, 29.06.2012

Juhataja

Robert Gololob

Toodete identifitseerimine

Ohutud kaugused põlevatest materjalidest/pindadest (cm)	SKAMET P-116, PT-116 ja nende tooteseeriate teised mudelid	SKAMET P-120, PT-120 ja nende tooteseeriate teised mudelid	SKAMET S-116, SY-116, ST-116 ja nende tooteseeriate teised mudelid	SKAMET S-120, SY-120, ST-120 ja nende tooteseeriate teised mudelid
Distants ahjust külgneva seinani	50	50	40	40
Distants ahjust tagumise seinani	30	30	25	25
Distants kerisekividest laeni	125	125	120	120
Distants suitsutorust laeni	108	108	108	108
Ahjualuse isolatsioonikihi paksus	6	6	6	6
Distants metallahjuuksest eesmise seinani	50	50	50	50
Distants klaasahjuuksest eesmise seinani	65	65	65	65
Efektiivsus %	71,1	73,0	72,8	74,7
CO heitkogus Vol% 13% O ₂	0,205	0,427	0,246	0,511
Soojusvõimsus kW	15,5	15,9	18,4	17,5
Suitsugaaside temperatuur °C	354	339	324	303
Minimaalne rõhk tagamaks nominaalse kütteväärtuse Pa	12	12	12	12
Suitsugaaside läbivool kg/h	5,2	4,7	5,9	5,4
Kestvus- ja tuleohutustest	Läbitud	Läbitud	Läbitud	Läbitud

Palun pöörake tähelepanu eriti olulisele teabele ja andmetele, mis on seotud tuleohutusega.

Palun lugege paigaldus-ja kasutusjuhend hoolikalt läbi enne saunaahju paigaldamist ja kasutamist.