

## SKAMET LABĀKAIS PIRTS KRĀŠŅU RAŽOTĀJS

SKAMET pirts krāsnis ir kvalitatīvas un konstruētas ar dūmvada izeju, kas neļauj liesmām sasniegt skursteni, un tādējādi ir ļoti efektīvas (vairāk nekā 71% efektivitāte visiem modeļiem), kas nodrošina zemas ekspluatācijas izmaksas. Tas ļauj patērēt mazāk malkas, un, pareizi izvēloties krāsni, pirts sasilst ātrāk: P, PS un PT modeļiem nepieciešamas aptuveni 30-45 minūtes, S, SY, STY un ST modeļiem no 60 līdz 90 minūtēm. Ja pirts krāsnij ir pieslēgts boilers, pirts sasilstšanas laiks var pieaugt atkarībā no boileru lieluma. Uzmaniģi izvēlieties pirts krāsns jaudu - ja siltuma jauda ir pārāk zema, krāsns ir jākurina ilgāk, kas samazina tās mūža ilgumu.

### Vēlams ņemt vērā arī šādus ražotāja ieteikumus:

\* ja Jūsu ģimene uzturas pirtī apmēram divas stundas, izvēlieties P vai PT modeli;

\* ja pāršanās ir ilgāka, izvēlieties S, ST, STY vai SY modeli;

\* ja vēlaties kurināt pirti tieši pērtuvē, izvēlieties modeli, kā nosaukums sākas ar 1 (P-1\*\*, PS-1\*\*, S-1\*\* vai SY-1\*\*);

\* ja vēlaties kurināt pirti no citas telpas, izvēlieties modeli, kā nosaukums sākas ar 2 (P-2\*\*, PS-2\*\*, PT-2\*\*, S-2\*\*, SY-2\*\*, STY-2\*\* vai ST-2\*\*);

\* ja pērtuves tilpums ir no 5 līdz 12 m<sup>3</sup>, izvēlieties modeli, kura nosaukums beidzas ar 10 (PS-\*10);

\* ja pērtuves tilpums ir no 8 līdz 18 m<sup>3</sup>, izvēlieties modeli, kura nosaukums beidzas ar 16 (P-\*16, PT-216, S-\*16, SY-\*16, STY-216 vai ST-216);

\* ja pērtuves tilpums ir no 16 līdz 25 m<sup>3</sup>, izvēlieties modeli, kura nosaukums beidzas ar 20 (P-\*20, PT-220, S-\*20, SY-\*20, STY-220 vai ST-220);

\* aprēķinot tilpumu, svarīgi ņemt vērā arī citas nianšes: vai pērtuvē ir logs, vai pērtuves siena ir mājas ārējai sienai nepietiekama izolācija. Tādā gadījumā, lai iegūtu aprēķina tilpumu un izvēlētos atbilstošu krāsni, vēlams pareizināt pērtuves faktisko tilpumu ar 1,2 vai 1,5.

Mūsu izplatītāji un uzņēmuma pārstāvji palīdzēs Jums izvēlēties vispiemērotāko pirts krāsni no mūsu klāsta.

mūsu izplatītājs:  
www.silts.lv  
Birojs: + 371 25868005  
Bezmaksas piegāde visā Latvijā!

Papildu informācija ražotājs:  
www.skamet.ee  
VIEGLU GARU!

### Ūdens tvertne pirts dūmvadam

#### BOT-25

Atvērtā tvertne ūdens sildīšanai - tas ir rezervuārs, kas ir izvietots ap dūmvadu, kurā tiek sildīts ūdens pirts telpai. Uzkaršušais krāsns dūmvads uzsilda ūdeni krāsns kurināšanas laikā. Tilpums 25 litri.



#### BOT-22 RV

Dūmcauruli aptverošs boilers no nerūsējošā metāla, 22L."



### Ārējais siets skurstenim

Garums 250 līdz 800 mm. Ø 250 mm diametrs. Papildu siltuma iegūšanai režģa iekšpusē tiek ievietoti akmeņi. Uzstādāms tikai ap skursteni. Pasūtījuma kods: V-250 un V-800



# SKAMET

Savi 9, Pärnu 80010, Estonia  
Tālr. +372 44 01 001 · Fakss +372 44 01 004  
info@skamet.ee · www.skamet.ee



Heart of Sauna

Skamet pirts krāsns lietotāju  
Ābece un rokasgrāmata!

#### Pirts krāsnis mini

Kurināšanai **PS-110** tieši pērtuvē (pērtuvei ar tilpumu no 5 līdz 12 m<sup>3</sup>) Akmeņu daudzums līdz 20 kg un malkas garums līdz 35 cm.

Kurināšanai **PS-210** no citas telpas (pērtuvei ar tilpumu no 5 līdz 12 m<sup>3</sup>) Akmeņu daudzums līdz 20 kg un malkas garums līdz 55 cm.

Iespēja pievienot boileri no labās, kreisās puses vai no aizmugures ar ūdens kabatu vai bez tās. Dūmvada pieslēgšana (standarta) no augšas.



#### Pirts krāsnis metāla korpusā - kurināšanai tieši pērtuvē

Pirts krāsnis **P-116** pērtuvei ar tilpumu no 8 līdz 18 m<sup>3</sup> Akmeņu daudzums 40 kg un malkas garums līdz 40 cm.

Pirts krāsnis **P-120** pērtuvei ar tilpumu no 16 līdz 25 m<sup>3</sup> Akmeņu daudzums 50 kg un malkas garums līdz 40 cm.

Iespēja pievienot boileri no labās, kreisās puses vai no aizmugures ar ūdens kabatu vai bez tās. Standarta krāsnis tiek būvētas paredzot iespēju savienot tās ar krāsns skursteni, kas nāk no augšas vai iziet no aizmugurējās sienas.



#### Pirts krāsnis metāla korpusā - kurināšanai no citas telpas

Pirts krāsnis **P-216** pērtuvei ar tilpumu no 8 līdz 18 m<sup>3</sup> Akmeņu daudzums līdz 40 kg un malkas garums līdz 60 cm.

Pirts krāsnis **P-220** pērtuvei ar tilpumu no 16 līdz 25 m<sup>3</sup> Akmeņu daudzums līdz 50 kg un malkas garums līdz 60 cm.

Iespēja pievienot boileri no labās, kreisās puses vai no aizmugures ar ūdens kabatu vai bez tās. Standarta krāsnis tiek būvētas paredzot iespēju savienot tās ar krāsns skursteni, kas nāk no augšas vai iziet no aizmugurējās sienas.



#### Pirts krāsnis ar ārējo sietu - kurināšanai no citas telpas

Pirts krāsnis **S-216 vai SY-216** pērtuvei ar tilpumu no 8 līdz 18 m<sup>3</sup> Akmeņu daudzums līdz 190 kg vai 140 kg un malkas garums līdz 70 cm.

Pirts krāsnis **S-220 vai SY-220** pērtuvei ar tilpumu no 16 līdz 25 m<sup>3</sup> Akmeņu daudzums 160 kg vai 110 kg un malkas garums līdz 70 cm.



Iespēja pievienot boileri no labās, kreisās puses vai no aizmugures ar ūdens kabatu vai bez tās. Dūmvada pieslēgšana (standarta) no augšas.

#### Pirts krāsnis ar ārējo sietu - kurināšanai no citas telpas

Pirts krāsnis **ST-216 vai STY-216** pērtuvei ar tilpumu no 8 līdz 18 m<sup>3</sup> Akmeņu daudzums līdz 190 kg vai 140 kg un malkas garums līdz 70 cm.

Pirts krāsnis **ST-220 vai STY-220** pērtuvei ar tilpumu no 16 līdz 25 m<sup>3</sup>. Akmeņu daudzums 160 kg vai 110 kg un malkas garums līdz 70 cm.



Iespēja pievienot boileri no labās, kreisās puses vai no aizmugures ar ūdens kabatu vai bez tās. Dūmvada pieslēgšana (standarta) no augšas.

#### Pirts krāsnis ar ārējo sietu - kurināšanai tieši pērtuvē

Pirts krāsnis **S-116 vai SY-116** pērtuvei ar tilpumu no 8 līdz 18 m<sup>3</sup> Akmeņu daudzums 190 kg vai 140 kg un malkas garums līdz 50 cm.

Pirts krāsnis **S-120 vai SY-120** pērtuvei ar tilpumu no 16 līdz 25 m<sup>3</sup> Akmeņu daudzums 160 kg vai 110 kg un malkas garums līdz 50 cm.



Iespēja pievienot boileri no labās, kreisās puses vai no aizmugures ar ūdens kabatu vai bez tās. Dūmvada pieslēgšana (standarta) no augšas.

#### Spiediena boileri karstajam ūdenim

Boilera tilpums 80 vai 110 litru. Horizontāli vai vertikāli uzstādāms boileri (caurules no kreisās vai labās puses). 3 mm biezs tērauds. Diametrs Ø 450 mm un Ø 400 mm. Pasūtījuma kods: B-80 un B-110

