

Наши банные каменки качественные, с дымоходными каналами, вследствие чего пламя не достигает дымовой трубы.

Очень эффективные (более 70% эффективности на всех моделях), что обеспечивает низкие эксплуатационные расходы.

Это значит меньше расход дров, и при правильном выборе печи, баня нагревается быстрее: P, PS и PT моделями примерно от 30 до 45 минут; S, SY, ST и STY моделями от 60 до 90 минут. Если каменка с подключением бойлера, в зависимости от объема бойлера, время нагрева бани может быть увеличено. Тщательно выбирайте мощность каменки - когда тепловая мощность слишком мала, вам необходимо топить каменку дольше и интенсивнее, что в свою очередь снижает срок ее службы.

#### Производитель также рекомендует:

\* Если ваша семья будет находиться в бане, как правило, в течение двух часов - выберите P, PS или PT модель.

\* Если нахождение длится дольше - выберите S, ST, SY или STY модель.

\* Если вы хотите топить баню непосредственно в парилке - выберите модель, которая начинается с 1 (P-1\*\*, PS-1\*\*, S-1\*\* или SY-1\*\*).

\* Если вы хотите топить баню из другого помещения - выберите модель, которая начинается с 2 (P-2\*\*, PS-2\*\*, PT-2\*\*, S-2\*\*, SY-2\*\*, ST-2\*\* или STY-2\*\*).

#### Как подобрать необходимой мощности банную печь?

Выбрать из 3х возможных вариантов:

1. Если парилка с объемом от 5 до 12 м<sup>3</sup> - выберите модель PS.
2. Если парилка с объемом от 8 до 18 м<sup>3</sup> - выберите модель, которая заканчивается на 16 (P-\*16, PT-\*16, S-\*16, SY-\*16, ST-216 или STY-216).
3. Если парилка с объемом от 16 до 25 м<sup>3</sup> - выберите модель, которая заканчивается на 20 (P-\*20, PT-\*20, S-\*20, SY-\*20, ST-220 или STY-220).

Важно иметь в виду при расчете кубатуры и другие нюансы:

парилка с окном, либо стена парилки является наружной стеной дома, и имеет недостаточную изоляцию, тогда разумно умножить фактический объем бани от 1,2 до 1,5 - чтобы получить расчетный объем и правильно выбрать каменку.

Подходящую каменку нашей продукции для бани вам помогут выбрать, наши дилеры или представители фирмы.

Дополнительная информация:

Офис: +372 440 1001  
E-почта: info@skamet.ee  
http://www.skamet.ee

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!

Банная печь сеточным обрамлением - топится непосредственно в парилке.

Банная печь **S-116 или SY-116** (для парилки с объемом от 8 до 18 м<sup>3</sup>). Количество камней 190 кг или 140 кг и длина дров, используемые в топке до 50 см.

Банная печь **S-120 или SY-120** (для парилки с объемом от 16 до 25 м<sup>3</sup>). Количество камней 160 кг или 110 кг и длина дров, используемые в топке до 50 см.



Возможность подсоединения бойлера (справа, слева, сзади) или без водяного кармана. Стеклопанель (230 x 230 мм) или металлическая дверь. Подключение дымохода (стандартное) сверху. Стандартно дверь открывается справа налево, возможность заказать наоборот.

# SKAMET

Офис: +372 440 1001  
E-почта: info@skamet.ee  
www.skamet.ee



Heart of Sauna



SKAMET  
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЛУЧШИХ БАННЫХ ПЕЧЕЙ

#### Мини банная печь – С ДВОЙНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ

Банная печь **PS-110 GL** топится непосредственно в парилке (для парилки с объемом от 5 до 12 м<sup>3</sup>). Количество камней 20 кг и длина дров, используемые в топке до 35 см.

Банная печь **PS-210 GL** топится из другого помещения (для парилки с объемом от 5 до 12 м<sup>3</sup>). Количество камней 20 кг и длина дров, используемые в топке до 55 см.

Банная печь предназначена для маленьких бань, где площадь и объем помещения ограничены. Облицовка печи двойная с трех сторон (с боков и сзади), что позволяет уменьшить минимальные безопасные расстояния вдвое по сравнению с печами P-серии. Стеклопанель (200 x 220 мм).



#### Банная печь сеточным обрамлением - топится из другого помещения.

Банная печь **S-216 или SY-216** (для парилки с объемом от 8 до 18 м<sup>3</sup>). Количество камней 190 кг или 140 кг и длина дров, используемые в топке до 70 см.

Банная печь **S-220 или SY-220** (для парилки с объемом от 16 до 25 м<sup>3</sup>). Количество камней 160 кг или 110 кг и длина дров, используемые в топке до 70 см.



Возможность подсоединения бойлера (справа, слева, сзади) или без водяного кармана. Стеклопанель (230 x 230 мм) или металлическая дверь. Подключение дымохода (стандартное) сверху. Стандартно дверь открывается справа налево, возможность заказать наоборот.

#### Банная печь со стальным обрамлением - топится непосредственно в парилке.

Банная печь **P-116** (для парилки с объемом от 8 до 18 м<sup>3</sup>). Количество камней 40 кг и длина дров, используемые в топке до 40 см.

Банная печь **P-120** (для парилки с объемом от 16 до 25 м<sup>3</sup>). Количество камней 50 кг и длина дров, используемые в топке до 40 см.

Возможность подсоединения бойлера (справа, слева, сзади) или без водяного кармана. Стеклопанель (230 x 230 мм) или металлическая дверь. Подключение дымохода (стандартное) сверху или сзади. Стандартно дверь открывается справа налево, возможность заказать наоборот.



#### Банная печь со стальным обрамлением - топится из другого помещения.

Банная печь **P-216** (для парилки с объемом от 8 до 12 м<sup>3</sup>). Количество камней 40 кг и длина дров, используемые в топке до 60 см.

Банная печь **P-220** (для парилки с объемом от 16 до 25 м<sup>3</sup>). Количество камней 50 кг и длина дров, используемые в топке до 60 см.

Возможность подсоединения бойлера (справа, слева, сзади) или без водяного кармана. Стеклопанель (230 x 230 мм) или металлическая дверь. Подключение дымохода (стандартное) сверху. Стандартно дверь открывается справа налево, возможность заказать наоборот.



#### Банная печь сеточным обрамлением - топится из другого помещения.

Банная печь **ST-216 GL или STY-216 GL** (для парилки с объемом от 8 до 18 м<sup>3</sup>). Количество камней 190 кг или 140 кг и длина дров, используемые в топке до 70 см.

Банная печь **ST-220 GL или STY-220 GL** (для парилки с объемом от 16 до 25 м<sup>3</sup>). Количество камней 160 кг или 110 кг и длина дров, используемые в топке до 70 см.



Возможность подсоединения бойлера (справа, слева, сзади) или без водяного кармана. Стеклопанель (330 x 330 мм) дверь с ручкой из нержавеющей стали. Подключение дымохода (стандартное) сверху. Стандартно дверь открывается справа налево, возможность заказать наоборот.

#### Банная печь с баком (40 литров) со стальным обрамлением

Банная печь топится непосредственно в парилке **P-11640** (для парилки с объемом от 8 до 18 м<sup>3</sup>). Количество камней 40 кг и длина дров, используемые в топке до 40 см.

Банная печь топится непосредственно в парилке **P-12040** (для парилки с объемом от 16 до 25 м<sup>3</sup>). Количество камней 50 кг и длина дров, используемые в топке до 40 см.

Банная печь **P-21640** топится из другого помещения (для парилки с объемом от 8 до 18 м<sup>3</sup>). Количество камней 40 кг и длина дров, используемые в топке до 60 см.

Банная печь **P-22040** топится из другого помещения (для парилки с объемом от 16 до 25 м<sup>3</sup>). Количество камней 50 кг и длина дров, используемые в топке до 60 см.



40-литровый бак изготавливается из черного металла или нержавеющей стали. Возможность подсоединения бака (справа, слева, сзади). Стеклопанель (230 x 230 мм) или металлическая дверь. Подключение дымохода (стандартное) сверху или сзади. Стандартно дверь открывается справа налево, возможность заказать наоборот.

#### Банная печь со стальным обрамлением (верхняя панель из нержавеющей стали) - топится из другого помещения.

Банная печь **PT-216** (для парилки с объемом от 8 до 18 м<sup>3</sup>). Количество камней 40 кг и длина дров, используемые в топке до 60 см.

Банная печь **PT-220** (для парилки с объемом от 16 до 25 м<sup>3</sup>). Количество камней 50 кг и длина дров, используемые в топке до 60 см.

Возможность подсоединения бойлера (справа, слева, сзади) или без водяного кармана. Стеклопанель (330 x 330 мм) дверь с ручкой из нержавеющей стали. Подключение дымохода (стандартное) сверху. Стандартно дверь открывается справа налево, возможность заказать наоборот.

