

## Kasutus-ja paigaldusjuhend BOT-25 veepaagile suitsutoru ümber

Skameti veepaak suitsutoru ümber on ette nähtud saunavee soojendamiseks tingimustes, kus puudub kohapealne veesüsteem ning kasutatav vesi saadakse jõesti, järvest või kaevust.

Veepaak sobib kõikidele puuküttega keristele mille suitsutoru läbimõõt on 115 mm. Veepaak paigaldatakse otse korstnatorule ja veepaagist edasi lähevad korstnalõõrini suitsutorud. Veepaak on silindrikujuline, pealt kaanega kaetud anum on läbimõõduga 300 mm. Skameti veepaak suitsutoru ümber mahutab 25 l vett. Veepaak on varustatud toruotsaga (väliskeermega 3/4) kraani monteerimiseks paagile. Toode on valmistatud 2mm mustast metallist ja viimistletud kuumakindla värviga.

Veepaak kasutab vee soojendamiseks suitsutorust väljuvaid põlemisgaase. Kuna suitsutorule paigaldatav veepaak on oma litraažilt väike ning seejuures väga efektiivne (efektiivsus oleneb paagi kaugusest ahjust), siis mõnikord hakkab vesi keema. Vee keemise vältimiseks soovitame eemaldada osa kuumast veest ning lisada külma vett juurde.

### Paigaldamine:

Ühendage paak suitsutoruga. Skameti toodangu puhul ei ole vaja kasutada üleminekuid ega muhve. Teiste firmade toodangu puhul veenduge, et ahjult tuleva suitsutoru välisdiameeter oleks 115mm.

Veenduge, et toode on suitsutoru küljes stabiilselt. Ühendage paagi ülemine osa suitsutoru või põlvega, ning ühendage see suitsulõõri.

### Tasub teada:

- **Hoidke paak võimalikult täis.** Veepaagi tühjalt kütmisel võivad keevituskohad praguneda ning sel juhul garantii ei kehti.
- **Ärge kasutage soolast vett.** Soolane vesi soodustab korrosiooni teket ja lühendab paagi eluiga.
- **Puhastage paaki korrapäraselt.** Tarbimisel võib sadestuda paagi põhja roostet ja selle eemaldamiseks on paagi põhjale paigaldatud toruliitmik (väliskeermega 3/4") kuhu on soovitatav paigaldada kraan, et vajadusel enne igat tarbimist selle abil paagi põhjast välja lasta põhjale tekkinud sade. Puhastage paagi sisu vee ja puhta lapiga. Ärge kasutage puhastamisel mingeid kemikaale.
- **Ärge laske veel külmuda paagis.** Vee füüsilised omadused muutuvad vee külmumisel, mis kahjustab paaki ning keevitusliideseid.

### Üldandmed BOT-25:

Kõrgus: 650mm

Diameeter: 300mm

Suitsutoru diameeter: 115mm

Mahutavus: 25L

Kaal: 10kg

