

## SKAMET LABAKAIS PIRTS KRAŠŅU RAŽOTĀJS

SKAMET pirts krāsni ir kvalitatīvas un konstruētas ar dūmvada izeju, kas neļauj liesmām sasniegt skursteni, un tādējādi ir ļoti efektīvas (vairāk nekā **85,5%** efektivitāte visiem modeļiem), kas nodrošina zemas ekspluatācijas izmaksas. Tas ļauj patērēt mazāk malkas, un, pareizi izvēloties krāsni, pirts sasilst ātrāk: P, PS un PT modeļiem nepieciešamas aptuveni 30-45 minūtes; SS, SSY, S, SY, STY un ST modeļiem no 60 līdz 90 minūtēm. Ja pirts krāsnij ir pieslēgts boilers, pirts sasīšanas laiks var pieaugt atkarībā no boileru lieluma. Uzmanīgi izvēlieties pirts krāsnis jaudu – ja siltuma jauda ir pārāk zema, krāsnis ir jākurina ilgāk, kas samazina tās mūža ilgumu.

### Vēlams ņemt vērā arī šādus ražotāja ieteikumus:

- \* ja Jūsu ģimene uzturas pirti apmēram divas stundas, izvēlieties PS, P vai PT modeli;
  - \* ja pēršanās ir ilgāka, izvēlieties SS; SSY, S, SY, ST vai STY modeli;
  - \* ja vēlaties kurināt pirti tieši pērtuvē, izvēlieties modeli, kā nosaukums sākas ar 1 (PS-110 GL, P-1\*\*, SS-110 GL, SSY-110 GL, S-1\*\* vai SY-1\*\*);
  - \* ja vēlaties kurināt pirti no citas telpas, izvēlieties modeli, kā nosaukums sākas ar 2 (PS-210 GL, P-2\*\*, PT-2\*\*GL, SS-210 GL, SSY-210 GL, S-2\*\*, SY-2\*\*, STY-2\*\*GL vai ST-2\*\*GL);
  - \* ja pērtuves tilpums ir no 7 līdz 12 m<sup>3</sup>, izvēlieties modeli, kura nosaukums beidzas ar 10 (PS-\*10 GL, SS-\*10 GL, SSY-\*10 GL);
  - \* ja pērtuves tilpums ir no 8 līdz 18 m<sup>3</sup>, izvēlieties modeli, kura nosaukums beidzas ar 16 (P-\*16, PT-216 GL, S-\*16, SY-\*16, STY-216 GL vai ST-216 GL);
  - \* ja pērtuves tilpums ir no 16 līdz 25 m<sup>3</sup>, izvēlieties modeli, kura nosaukums beidzas ar 20 (P-\*20, PT-220 GL, S-\*20, SY-\*20, STY-220 GL vai ST-220 GL);
  - \* apmekinot tilpumu, svarīgi ņemt vērā arī citas nianšes: vai pērtuve ir logs, vai pērtuves siena ir mājas ariens ar nepietiekamu izolāciju. Tada gadījumā, lai iegutu apņemtu tilpumu un izvēlētos atbilstošu krāsni, vēlams pareizināt pērtuves faktisko tilpumu ar 1,2 vai 1,5. Kalkulators ir mūsu mājas lapā.
- Iespēja pievienot boileru no labas, kreisās puses vai no aizmugures ar uguns kabatu vai bez tās.
- Durvis standartā atvērta no labās uz kreiso pusi, ar iespēju pasūtīt arī pretējo atveri.
- Iespēja visiem modeļiem mainīt pieslēguma vietu dūmvadam.
- Mūsu izplatītāji un uzņēmuma parstavji palīdzēs Jums izvēlēties vispiemērotāko pirts krāsni no mūsu klāsta.**

### Ražotājs:

**SKAMET**

Savi 9, Pärnu, Estonia  
info@skamet.ee · www.skamet.ee

### Izplatītājs:

#### Preces darbam SIA

Ēdoles iela 5, Rīga, Latvija  
+371 22443221 un +371 27440333  
info@precesdarbam.lv · www.precesdarbam.lv

#### Depo DIY SIA

9 veikals  
Latvijā  
www.depo.lv



### Slēgtie un atvērtie ūdens sildītāji

Izgatavojam slēgtos ūdens sildāmos katlus ar diametru 40 cm un 45 cm un tilpumu 80-150 litri. Karstā ūdens katlus var pasūtīt uzstādīšanai horizontālā vai vertikālā stāvoklī. Visiem katliem ieteicams būt iezemētiem. Katli tiek uzstādīti, izmantojot īpašas skavas. Visiem katliem ir 4 savienojumi: divi 1/2 collas (aukstajam un karstam ūdenim) un divi 3/4 collas (pieslēgšanai pie ūdens kabatas). Karstā ūdens katli ar tilpuma tipu (strādā ar dabisko cirkulāciju). Izgatavojam katlu / tvertni no melnā metāla (biezums 3 mm) un nerūsējošā tērauda (biezums 2 mm). Papildus slēgtiem sistēmas (spiediena) katliem mēs ražojam arī atvērtus katlus / tvertnes. Apjomi ir līdzīgi: no 80 līdz 150 litriem. Atvērtajiem ūdens sildītājiem, 3 veidgabali: viens apakšā (1/2 collas) - ūdens novadīšanai un divi sānos (3/4 collas) - savienošanai ar ūdens kabatu. Atvērts katls uz kājām un kāju augstums ir apmēram 25 cm. Ar melno metālu (biezums 3 mm) vai nerūsējošo tēraudu (biezums 2 mm). Turklāt mēs izgatavojam katlu un tvertnes pēc īpaša pasūtījuma - pēc klienta skicēm.



### Kūpinātavas karstai kūpināšanai

Izgatavojam trīs dažādus modeļus: GSS-125, GSS-200 un GSS-200 XL. Kūpinātavas ir paredzētas karstai kūpināšanai zivīm, gaļai un mājputniem. Krāsnis ir piemērotas lietošanai dabā, privātmājas dārzā vai citur. Kūpinātavai sānos un aizmugurē ir dubultās sienas, starp kurām apkures dūmi uztur krāsni stabilā temperatūrā. Ja ārējā temperatūra ir zema, dubultās sienas novērš kondensāciju kūpinātavā. GSS-125 ārējie izmēri: 125x40x40cm; GSS-200: 170x50x50cm un GSS-200 XL: 190x50x50cm. Kūpinātava ir aprīkota ar nerūsējošā tērauda paplātēm, metāla stieņiem (zivju piekāršanai); ūdens un eļļas notekas, pelnu pannas, termometrs. Visās krāsnīs ir noņemama dūmvada caurule un noņemams aizbīdnis. Mazākajai kūpinātavai ir arī rokturi sānos. Jūs varat uzstādīt riteņus zem vidēja un liela izmēra kūpinātavām to ērtāki parvietošanai.



*Heart of Sauna*

Skamet pirts krāsni lietotāju Abece un rokasgramata!

**SKAMET**

Kvalitāte 25 gadu garumā  
EN 15821:2010

### Mini pirts krāsns ar metāla apdari

Modelis **PS-110 GL** tvaika pirts apkurei (istabas no 7 līdz 12 m<sup>3</sup>) Akmeņu daudzums līdz 20 kg un malkas garums līdz 35 cm. Modelis **PS-210 GL** apkurei no citas telpas caur sienu (tīlpums no 7 līdz 12 m<sup>3</sup>) akmeņu daudzums līdz 20 kg un malkas garums līdz 55 cm.

Mini pirts krāsns ir piemērots mazākām saunām (piemēram, mucām) ar mazāku tīlpumu un ierobežotu pirts telpu. Pirts krāsns ir aprīkots ar dubultu sienu (no sāniem un aizmugurē), no trim pusēm, kas ļauj samazināt minimālo drošo attālumu uz pusi, salīdzinot ar citiem P sērijas modeļiem.



### Mini pirts krāsns ar sietu

Modeļi **SS-110 GL** un **SSY-110 GL** apkurei ar uzstādīšanu tvaika telpā (apsildāms tīlpums 7 m<sup>3</sup> -12 m<sup>3</sup>): SS modeļa akmeņu daudzums ir apm. 60 kg un SSY apm. 50 kg. Malkas garums ir līdz 40 cm, modeļi **SS-210 GL** un **SSY-210 GL** paredzēti apkurei no citas telpas caur sienu (tīlpums no 7 m<sup>3</sup> līdz 12 m<sup>3</sup>): akmeņu daudzums SS modeļi ir aptuveni 60 kg, SSY modeļim - aptuveni 50 kg. Malkas garums līdz 55 cm.

Pirts krāsns ir piemērots mazākām tvaika telpām (piemēram, mucas pirts) ar mazāku tīlpumu un ierobežotu pirts telpu. Krāsns rāmis ir režģis, tāpēc starp sildītāju un režģi var novietot akmeņus. Tas nodrošina stabilāku un ilgstošāku tvaiku. Šiem modeļiem ir stikla durvis (200x220).



### Pirts krāsns metāla korpusa - kurinašanai tieši pirtuvē

Pirts krāsns **P-116 GL** pirtuvei ar tīlpumu no 8 līdz 18 m<sup>3</sup> Akmeņu daudzums 40 kg un malkas garums līdz 40 cm.

Pirts krāsns **P-120 GL** pirtuvei ar tīlpumu no 16 līdz 25 m<sup>3</sup> Akmeņu daudzums 50 kg un malkas garums līdz 40 cm.



### Pirts krāsns metāla korpusa - kurinašanai no citas telpas

Pirts krāsns **P-216 GL** pirtuvei ar tīlpumu no 8 līdz 18 m<sup>3</sup> Akmeņu daudzums līdz 40 kg un malkas garums līdz 60 cm.

Pirts krāsns **P-220 GL** pirtuvei ar tīlpumu no 16 līdz 25 m<sup>3</sup>. Akmeņu daudzums līdz 50 kg un malkas garums līdz 60 cm.



### Pirts krāsns ar metāla rāmi (RV panelis) - apsildāma no citas telpas

Modelis **PT-216 GL** (apsildāms tīlpums 8 m<sup>3</sup> - 18 m<sup>3</sup>): akmeņu daudzums ir apmēram 40 kg, un malkas garums ir līdz 60 cm.

Modelis **PT-220 GL** (apsildāms tīlpums 16 m<sup>3</sup> - 25 m<sup>3</sup>): akmeņu daudzums ir aptuveni 50 kg un malkas garums - līdz 60 cm. Durvis ar stikla durvīm (330 x 330 mm).



### Pirts krāsns ar arejo sietu - kurinašanai tieši pirtuvē

Pirts krāsns **S-116 GL vai SY-116 GL** pirtuvei ar tīlpumu no 8 līdz 18 m<sup>3</sup>. Akmeņu daudzums 190 kg vai 140 kg un malkas garums līdz 50 cm.

Pirts krāsns **S-120 GL vai SY-120 GL** pirtuvei ar tīlpumu no 16 līdz 25 m<sup>3</sup>. Akmeņu daudzums 160 kg vai 110 kg un malkas garums līdz 50 cm.



### Pirts krāsns ar arejo sietu - kurinašanai no citas telpas

Pirts krāsns **S-216 GL vai SY-216 GL** pirtuvei ar tīlpumu no 8 līdz 18 m<sup>3</sup>. Akmeņu daudzums līdz 190 kg vai 140 kg un malkas garums līdz 70 cm.

Pirts krāsns **S-220 GL vai SY-220 GL** pirtuvei ar tīlpumu no 16 līdz 25 m<sup>3</sup>. Akmeņu daudzums 160 kg vai 110 kg un malkas garums līdz 70 cm.



### Pirts krāsns ar arejo sietu - kurinašanai no citas telpas

Pirts krāsns **ST-216 GL vai STY-216 GL** pirtuvei ar tīlpumu no 8 līdz 18 m<sup>3</sup>. Akmeņu daudzums līdz 190 kg vai 140 kg un malkas garums līdz 70 cm.

Pirts krāsns **ST-220 GL vai STY-220 GL** pirtuvei ar tīlpumu no 16 līdz 25 m<sup>3</sup>. Akmeņu daudzums 160 kg vai 110 kg un malkas garums līdz 70 cm.

