

Kaitseseina kasutusjuhend

Skameti kaitseseina abil saab kerise ohutuskaugust märkimisväärselt vähendada. Kaitsesein tõkestab otsese soojuskiirguse mõju põlevatele materjalidele. Kaitseseina abil saab paigaldada kerise väiksemale pinnale kui ilma kaitseseinata võimalik oleks.

Kaitsesein kinnitatakse kerise külge ning koos moodustavad need terviku. Selle pinnatemperatuur ei tõuse normaalkasutuse juures üle 80 °C. Kaitsesein on valmistatud mustaks värvitud terasest. Kerise ees olevad ohutud kaugused on näidatud kasutusjuhendis (sõltub ka kas kerise mudel on klaasiga või ilma).

Paigaldusvideo: <https://www.dropbox.com/scl/fi/6010lchxps3es4wpjay3/Kaitseseina-paigaldus-video.mp4?rlkey=g02z9ha4sk6iw1my06ou0z3rk&st=ngh1whlp&dl=0>

Ohutud kaugused koos kaitseseinaga:

Mudel	Minimaalne kaugus külje seinast cm	Minimaalne kaugus tagaseinast cm	Minimaalne kaugus klaasuksest cm
P-116, P-120, P-11620, P-12025, P-216, P-220, PT- 216, PT-220	25	15	65
S-116, SY-116, S-120, SY-120, S-216, SY-216, S-220, SY-220, ST-216, STY-216, ST-220, STY-220	20	12,5	65
PS-110; PS-210; SS-110; SS-210; SSY-110; SSY-210	12,5	7,5	65

